

ADIFIX

Pour bloquer vos fonds avec un produit acrylique...

Permet la protection de vos fonds pour éviter toutes remontées subversives de produits en provenance des murs.
Résistant aux dérivés ammoniacés.

1/ Utilisation :

Produit protecteur permettant de bloquer les fonds avant la pose d'enduits décoratifs

2/ Préparation de la couleur :

ADIFIX est adapté à la préparation de la surface des murs en béton, la maçonnerie, le ciment, le plâtre ou pour des anciennes peintures.

3/ Application :

Application possible à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Dilution possible 1 dose **ADIFIX** pour 5 à 6 d'eau selon l'état et la porosité du support.

4/ Caractéristiques Techniques :

Rendement :	40 à 50 m ² par litre de produit concentré selon porosité du support.
Séchage à 25°C :	1 heure
Recouvrement :	4 à 5 heures
Densité :	1000 g ± 5 g/l
Viscosité (Ford Cup 4, 20°C) :	20 "
Résidus secs (%) :	25 ± 1
COV dir Eur 2004/42/CE :	10 g/l (Cat. H BA max. val : 50 g/l)

5/ Conseils :

Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C ou au dessus de 28°C.
Bien mélanger avant application.
Nettoyer les outils à l'aide d'eau chaude.

Ne pas appliquer sous la pluie ou dans des conditions météo défavorables (usage extérieur).

CRAINT LE GEL



Base à
l'eau

* Les informations fournies, qu'elles soient verbales ou écrites, sont à titre indicatif. Les conditions d'utilisation pouvant être influencées par des facteurs externes hors de notre contrôle, ceci ne peut remettre en cause notre bonne foi sans recours possibles relevant d'une garantie. ARMOR HABITAT se réserve le droit de modifier toutes les données et informations sans préavis. Notre service technique est disponible pour toute information détaillée.