

# EASYWAX

## Protecteur à base de savon de Marseille pour VENYSE

Conçu à la base pour protéger les Stucco comme le Vénysé, le Venexian Faux, Mizaar et le Marmorino, EASYWAX permettra un rendu plus brillant pour une utilisation dans des conditions de lieux humides (SDB, Pièces d'eau,...).

### 1/ Utilisation :

Produit protecteur permettant de protéger les enduits **ADICOLOR** notés ci dessus.

### 2/ Préparation de la couleur:

Assurez vous que les parois soient bien sèches et propres avant application de **EASYWAX**.

### 3/ Application:

Application possible à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon de laine par exemple. Avant le séchage complet, frotter avec un chiffon doux afin de faire briller la surface de l'enduit ainsi recouvert.

### 4/ Caractéristiques Techniques:

Rendement :

15 à 20 m2 par litre

Séchage à 25°C :

12 à 18 heures

COV dir Eur 2004/42/CE :

Cat L phase BA Valeur MAX admissible 2010 : 200g/l Actuel : 88 g/l ± 1



### 5/ Conseils:

Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C ou au dessus de 28°C.

Bien mélanger avant application.

Nettoyer les outils à l'aide d'eau chaude.



**WATERBORNE  
PRODUCT**

\* Les informations fournies, qu'elles soient verbales ou écrites, sont à titre indicatif. Les conditions d'utilisation pouvant être influencées par des facteurs externes hors de notre contrôle, ceci ne peut remettre en cause notre bonne foi sans recours possibles relevant d'une garantie. ARMOR HABITAT se réserve le droit de modifier toutes les données et informations sans préavis. Notre service technique est disponible pour toute information détaillée.