

# FONDO UNIVERSALE

## Sous couche pour les enduits décoratifs ADICOLOR

Notre sous-couche « **FONDO UNIVERSALE** » est spécialement adaptée aux enduits de la gamme **Adicolor**. Elle a été conçue pour faciliter la pose et garantir la durabilité des produits de finition.

### 1/ Utilisation :

Toutes surfaces, intérieur ou extérieur.

### 2/ Préparation de la surface :

Le substrat doit être lisse et uniforme. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de résidus de peintures.

Dans le cas de vieux plâtres, ou avec une ancienne peinture, appliquer au préalable une couche d'apprêt **ADIFIX**.

### 3/ Préparation de la couleur :

**Fondo Universale** est fourni et normalement appliqué en base blanche. Il peut toutefois être teinté dans la masse, si vous le souhaitez en ajoutant simplement des **Adicolor TINTER** pour atteindre la couleur choisie. Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir un mélange homogène.

### 4/ Application :

Utiliser un rouleau à poils courts. Appliquer en une ou deux passes **FONDO UNIVERSALE** dilué avec 20 à 30% d'eau et laisser sécher entre 5 et 6 heures entre les 2 couches.

### 5/ Caractéristiques Techniques :

Rendement (par couche) :	8 à 10 m <sup>2</sup> / litre
Le temps de séchage à 25 °C :	30 'à 40', sec au toucher
Temps de séchage entre couches à 25 °C :	6 à 8 heures
Densité :	1480 ± 20 g / l
Viscosité (Brookfield à 20 °C) :	15.000 à 18.000 mPa.s
Matières solides (%) :	70 ± 1
C.O.V. :	18 g / l (Cat. A BA à partir de 2010 max. Valeur: 30 g / l)

### 6/ Conseils :

Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C ou au dessus de 28°C.  
Veiller à appliquer des panneaux complets afin d'éviter des effets de reprise éventuelles.  
Bien mélanger avant application.  
Nettoyer les outils à l'aide d'eau chaude.



**WATERBORNE  
PRODUCT**