

I DAMASCHI

Effet Damassé pour décoration intérieure



I DAMASCHI est un très élégant, Damas.

Permettant une très belle décoration murale simple d'application.

Le produit existe en 4 finitions : transparent, base argentée, or ou cuivre.

Application à réaliser sur une peinture de couleur mat, lessivable.

I DAMASCHI vous rappellera les parures du passé.

Cet effet permet une finition, idéale pour une pose facile.

Il suffit de tamponner sur une éponge, un chiffon ou une chamoisine en fonction de votre gout.



1/ Utilisation :

I DAMASCHI conviendra sur tout type de support, pour autant qu'il soit prêt à peindre, plaque de plâtre avec impression ou prête à peindre, enduit de finition, etc... La conformité d'application de réfère au DTU 59.1

2/ Préparation des Fonds:

Le support doit être lisse et uniforme. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de vieux résidus en surface. Dans le cas d'anciens murs et de plâtres poudreux, ou encore s'il n'y a pas eu de primaire appliqués sur le support, appliquer notre protecteur de fonds, **ADDIFIX**, au préalable.

Appliquer ensuite **I DAMASCHI** sur une peinture de votre choix de type MAT et lessivable.

3/ Préparation du produit:

Prêt à l'emploi.

4/ Application:

Trempez l'éponge, la chamoisine ou un chiffon dans une petite quantité de **I DAMASCHI** selon la finition retenue (translucide, or, argent, cuivre).

Tamponner légèrement sur le mur, en évitant les excès de produit.

Appliquer de manière aléatoire, en tournant le point de contact de l'outil vers le mur et sans trop de chevauchement de la conception pour permettre des effets réguliers et aléatoires.

5/ Caractéristiques Techniques:

Rendement moyen (base + finition) : 15 à 20 m²/lt
Temps de séchage à 25°C : 2 à 3 heures (au toucher)
Temps d'attente entre couches : 1 journée pour séchage complet
Durée d'utilisation après mélange : max. 4 heures
Taux de C.O.V. (EC norm: 2004/42/CE): (66) ± 1 g/l (Cat. L BA en 2010 max : 200 g/l)



6/ Conseils:

Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28 ° C.

Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.

Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

* Les informations fournies, qu'elles soient verbales ou écrites, sont à titre indicatif. Les conditions d'utilisation pouvant être influencées par des facteurs externes hors de notre contrôle, ceci ne peut remettre en cause notre bonne foi sans recours possibles relevant d'une garantie. ARMOR HABITAT se réserve le droit de modifier toutes les données et informations sans préavis. Notre service technique est disponible pour toute information détaillée.

** Des légères différences de teintes dues au produits minéraux contenus dans **I DAMASCHI** ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.